



DATENBLATT

#40 #44 #48 #56 #65

Schiffslänge	Fuß	29-35	33-38	36-42	39-52	45-70
Empf. Vorsegelgröße	m ²	bis 35	33-48	45-58	55-100	>100
Schot ø	mm	8-12	8-14	10-16	12-18	12-18
Gewicht	kg	6,8	8,5	10,5	18	22
Trommel ø	mm	96	106	115	134	146
Basis ø	mm	150	169	181	219	240
Schraubenkreis ø	mm	123	142	153	196	215
Höhe der Winsch	mm	195	214	230	288	314
Höhe Schoteintritt	mm	75	86	94	122	130
Befestigungsschrauben		5 x M6	5 x M8	5 x M8	5 x M8	5 x M10
Betriebsspannung	V	12	12/24	12/24	12/24	12/24
Motorleistung	W	500	700	800	1200	1600
Schotgeschwindigkeit (unbelastet)	m/min	42	40	38	25	20
Max. Zugkraft	kg	650	850	1150	1650	2500

Technische Änderungen vorbehalten

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Einbaufertige, konfektionierte Kabelsätze nach Maß
- Drahtlose Funk-Fernbedienung zur Steuerung von bis zu vier Winschen
- Update auf unsere individuelle „Custom“ Serie
- Sicherungsautomat 150 A, auch als Hauptschalter verwendbar

Alle Winschgrößen können als EST, sowie REW-Variante gefertigt werden. (#40 nur in EST möglich) Die Winschen werden mit Steuerungseinheit, Deckschalter, Bohrschablone und ausführlicher Einbauanleitung geliefert. 2 Jahre Garantie. Made in Germany